

Serie Multi Volt



La potenza di
un utensile a filo.

La libertà
della batteria.



MULTI VOLT



DS36DA (BASE)

Trapano avvitatore 36 V

NEW

MV
MULTI VOLT

Li-ion

BRUSH LESS
Brushless Motor

RFC



In dotazione: impugnatura laterale, valigetta stackable.

Foratura acciaio / metallo / legno	Ø 16 / Ø 16 / Ø 102 mm
Apertura mandrino e attacco	1,5 ~ 13 mm - 1/2" x 20 UNF
Velocità a vuoto	0 ~ 500 / 2.100 giri/min
Coppia di serraggio giunto	elastico 64 Nm / rigido 138 Nm
Coppia di serraggio con frizione	2 ~ 8 Nm - 22 posizioni
Batterie compatibili	BSL36A18 - BSL36B18
Peso (con batteria BSL36A18)	2,7 kg
Codice articolo DS36DAW2	Codice EAN 4966376311484

DV36DA (BASE)

Trapano avvitatore 36 V
con percussione

NEW

MV
MULTI VOLT

Li-ion

BRUSH LESS
Brushless Motor

RFC



In dotazione: impugnatura laterale, valigetta stackable.

Foratura laterizio / acciaio / legno	Ø 20 / Ø 16 / Ø 102 mm
Apertura mandrino e attacco	1,5 ~ 13 mm - 1/2" x 20 UNF
Velocità a vuoto	0 ~ 500 / 2.100 giri/min
Percussioni a vuoto	0 ~ 31.500 n°/min
Coppia di serraggio giunto	elastico 64 Nm / rigido 138 Nm
Coppia di serraggio con frizione	2 ~ 8 Nm - 22 posizioni
Batterie compatibili	BSL36A18 - BSL36B18
Peso (con batteria BSL36A18)	2,7 kg
Codice articolo DV36DAW2	Codice EAN 4966376313310



WH36DB (BASE)

Avvitatore ad impulsi 36 V

NEW
MV
 MULTI VOLT
Li-ion
BRUSH LESS
 BRUSHLESS Motor
IP56
TRIPLE HAMMER



In dotazione: valigetta stackable.

Avvitamento bulloni / alta resistenza	M5 - M18 / M5 - M14
Avvitamento viti da legno	4 - 10 mm
Attacco portautensili	1/4" esagonale innesto rapido
Coppia di serraggio massima	210 Nm
Modalità soft (Triple Hammer)	
↳ velocità a vuoto	0 - 900 giri/min
↳ impulsi a pieno carico	0 - 1.900 n°/min
Modalità normal (Triple Hammer)	
↳ velocità a vuoto	0 - 2.900 giri/min
↳ impulsi a pieno carico	0 - 4.000 n°/min
Modalità power	
↳ velocità a vuoto	0 - 2.900 giri/min
↳ impulsi a pieno carico	0 - 4.000 n°/min
Modalità autopercoranti (S)	
↳ velocità a vuoto	0 - 2.900 giri/min
↳ impulsi a pieno carico	0 - 2.100 n°/min
Batterie compatibili	BSL36A18 - BSL36B18
Peso (con batteria BSL36A18)	1,6 kg
Codice articolo WH36DBW2	Codice EAN 4966376321568

WR36DB (BASE)

Avvitatore ad impulsi 36 V

NEW
MV
 MULTI VOLT
Li-ion
BRUSH LESS
 BRUSHLESS Motor
IP56



In dotazione: valigetta stackable.

Avvitamento bulloni / alta resistenza	M12 ~ M30 / M10 ~ M24
Attacco portautensili	1/2" quadro con anello di tenuta
Coppia di serraggio massima	1.050 Nm
Modalità low1	
↳ velocità a vuoto	0 - 600 giri/min
↳ impulsi a pieno carico	0 - 1.200 n°/min
Modalità low2	
↳ velocità a vuoto	0 - 900 giri/min
↳ impulsi a pieno carico	0 - 1.800 n°/min
Modalità medium	
↳ velocità a vuoto	0 - 1.200 giri/min
↳ impulsi a pieno carico	0 - 2.300 n°/min
Modalità high	
↳ velocità a vuoto	0 - 1.500 giri/min
↳ impulsi a pieno carico	0 - 2.800 n°/min
Batterie compatibili	BSL36A18 - BSL36B18
Peso (con batteria BSL36A18)	3,7 kg
Codice articolo WR36DBW2	Codice EAN 4966376323791

WR36DA (BASE)

Avvitatore ad impulsi 36 V

NEW
MV
 MULTI VOLT
Li-ion
BRUSH LESS
 BRUSHLESS Motor
IP56



In dotazione: valigetta stackable.

Avvitamento bulloni / alta resistenza	M12 ~ M30 / M10 ~ M24
Attacco portautensili	3/4" quadro con anello di tenuta
Coppia di serraggio massima	1.100 Nm
Modalità low1	
↳ velocità a vuoto	0 - 600 giri/min
↳ impulsi a pieno carico	0 - 1.200 n°/min
Modalità low2	
↳ velocità a vuoto	0 - 900 giri/min
↳ impulsi a pieno carico	0 - 1.800 n°/min
Modalità medium	
↳ velocità a vuoto	0 - 1.200 giri/min
↳ impulsi a pieno carico	0 - 2.300 n°/min
Modalità high	
↳ velocità a vuoto	0 - 1.500 giri/min
↳ impulsi a pieno carico	0 - 2.900 n°/min
Batterie compatibili	BSL36A18 - BSL36B18
Peso (con batteria BSL36A18)	3,7 kg
Codice articolo WR36DAW2	Codice EAN 4966376323609

DH36DPA

Martello tassellatore 36 V



Li-ion



RFC



NEW

Altre versioni:

- **DH36DPA BASE** (solo corpo macchina)
Codice articolo DH36DPAW2
Codice EAN 4966376307869

In dotazione: n° 2 batterie BSL36B18, caricabatteria UC18YSL3, impugnatura laterale, delimitatore di profondità, valigetta stackable.

SLIDE

MV

SDS-plus

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

Foratura calcestruzzo / acciaio / legno	Ø 28 / Ø 13 / Ø 32 mm
Foratura calcestruzzo con corona	Ø 50 mm
Attacco	SDS-plus
Velocità a vuoto	0 ~ 1.100 giri/min
Percussioni a pieno carico	0 ~ 4.300 colpi/min
Energia per singolo colpo	3 J (EPTA) / 3 modalità di lavoro
Dati tipici batteria	36 V - 4 Ah / 18 V - 8 Ah
Tempo di ricarica	52 minuti
Peso	4,2 kg
Codice articolo DH36DPAWV	Codice EAN 4966376307906

DH36DMA

Martello combinato 36 V



Li-ion



RFC

LVH



NEW

Altre versioni:

- **DH36DMA BASE** (solo corpo macchina)
Codice articolo DH36DMAW2
Codice EAN 4966376307722

In dotazione: n° 2 batterie BSL36B18, caricabatteria UC18YSL3, impugnatura laterale, delimitatore di profondità, valigetta stackable.

SLIDE

MV

SDS-max

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

Foratura con punta corona	Ø 105 mm
Foratura calcestruzzo	Ø 40 mm
Attacco	SDS-max
Velocità a vuoto	260 ~ 590 giri/min
Percussioni a pieno carico	1.420 ~ 2.860 colpi/min
Energia per singolo colpo	7,1 J (EPTA)
Dati tipici batteria	36 V - 4 Ah / 18 V - 8 Ah
Tempo di ricarica	52 minuti
Peso	7,9 kg
Codice articolo DH36DMAWA	Codice EAN 4966376307739



G3613DA (BASE)

Smerigliatrice 36 V

**Li-ion****NEW**

In dotazione: chiave, impugnatura laterale antivibrante, valigetta stackable.

Ø del disco	125 mm
Ø foro del disco	22 mm
Attacco alberino filettato	M14 x 2
Velocità a vuoto	3.000 - 9.500 giri/min
↳ modalità automatica (auto mode)	a vuoto 5.500 giri/min con carico 9.500 giri/min
Circonferenza impugnatura	146 mm
Batterie compatibili	BSL36A18 - BSL36B18
Peso (con batteria BSL36A18)	2,8 kg
Codice articolo G3613DAW2	Codice EAN 4966376314980

